

Zarządzenie Nr 36/2023

Wójta Gminy Solec-Zdrój

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy

w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju

Na podstawie art 237<sup>4</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140 oraz z 2023 r. poz. 240), § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami) zarządzam:

§ 1.

Wprowadzam i zobowiązuję do zapoznania się i stosowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiącą załącznik 1 do niniejszego zarządzenia:

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Instrukcja BHP korzystania z pralki automatycznej stanowiąca

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2023 Wójta Gminy Solec- Zdrój

### **Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:**

1. Zapoznać się z instrukcją obsługi pralki przed rozpoczęciem prania.
2. Sprawdzić i opróżnić kieszenie odzieży przed włożeniem do pralki.
3. Przejrzeć tekstylia dedykowane do prania i włożyć do pralki odpowiednią ilość.
4. Zamknąć drzwiczki pralki (dociskając je do pralki).
5. Umieścić środki piorące w odpowiednich przegródkach dozownika.
6. Sprawdzić dopływ i odpływ wody.
7. Wybrać i nastawić pożądany program prania.
8. Należy nastawić temperaturę prania oraz ilość obrotów wirowania.
9. Włączamy pralkę.

### **Zasadnicze czynności podczas pracy:**

1. Nie otwierać drzwiczek pralki podczas procesu prania.
2. Nie zmieniać ustawień w trakcie pracy urządzenia.
3. Nie dotykać drzwiczek pralki, które podczas pracy ulegają nagrzaniu.

### **Pracownikowi zabrania się:**

1. Używania środków nieprzeznaczonych do prania w pralce.
2. Używania środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
3. Samowolnego naprawiania urządzenia bez wiedzy przełożonego.
4. Używania wyeksploatowanego węża gumowego do doprowadzenia wody do pralki.

### **Podstawowe czynności po zakończeniu pracy**

1. Sprawdzić czy program prania jest skończony i czy woda została z pralki wypompowana.
2. Wyłączyć pralkę (po zgaśnięciu kontrolnej lampki).
3. Wyjąć pranie z bębna i sprawdzić, czy bęben został całkowicie opróżniony.
4. Sprawdzić gumową uszczelkę drzwiczek i usunąć ewentualne ciała obce (guziki, itp.).
5. Wyjąć z gniazda wtyczkę zasilającą.
6. Pozostawić drzwiczki półprzymknięte, aby umożliwić suszenie wnętrza.
7. Zakręcić kranik dopływu wody.